



ПАСПОРТ

Светильник стационарный общего назначения

(светильник светодиодный) серии СГ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники СГ-50-ДКУ-У консольного крепления предназначены для освещения улиц, дорог общего пользования; дворов и придомовых территорий; площадей, стоянок, парковок; территорий АЗС, торгово-развлекательных центров и т.д. и рассчитаны на работу в сети переменного тока напряжением 176-264В с частотой 50/60Гц. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-001-6670378367-2015. Сертификат РОСС RU.ХП28.В12090 № 0637199.

Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2008.

Светотехнические характеристики

Наименование	СГ-50-ДКУ
Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Мощность, не более, Вт	50
Номинальное напряжение, В	176-264
Номинальный ток, А	0,56
Световой поток более, Лм	5670
Цветовая температура, К	5000-5300
Срок службы, не менее, часов	50000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 1
Размеры, мм	400 x 105 x 55(130)
Гарантия, лет	4
Степень защиты, IP	65

Вес, кг	3.0
Температура окружающей среды, град.	-65 до +45

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

Освободить светильник от упаковки. Убедиться в отсутствии механических повреждений. Установить светильник на рабочее место с помощью крепежных элементов. Подсоединить провода к клеммной колодке согласно маркировки. Заземление светильника обязательно.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт за собой утрату гарантийных обязательств.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Не использовать светильники в агрессивных средах

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____

Контролёр _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых, транспортных и иных затрат за доставку изделия) обменять вышедший из строя светодиодный светильник в течении 48 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия, при отсутствии признаков механических повреждений и нарушений правил электропитания устройства.

Срок службы светильника не менее 20 лет.

Производитель: ООО «Светлый город», 620135, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 110А, оф. 203, тел.(343) 216-10-74, www.svgorod.ru.