



## ПАСПОРТ

Светильник стационарный общего назначения

(светильник светодиодный) серии СГ.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники СГ-100-ДКУ-У консольного крепления предназначены для освещения улиц, дорог общего пользования; дворов и придомовых территорий; площадей, стоянок, парковок; территорий АЗС, торгово-развлекательных центров и т.д. и рассчитаны на работу в сети переменного тока напряжением 176-264В с частотой 50/60Гц. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-001-6670378367-2015. Сертификат РОСС RU.ХП28.В12090 № 0637199.

Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2008.

Светотехнические характеристики	
Наименование	СГ-100-ДКУ-У
Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Мощность, не более, Вт	100
Номинальное напряжение, В	176-264
Номинальный ток, А	0,56
Световой поток более, Лм	11400
Цветовая температура, К	5000-5300
Срок службы, не менее, часов	50000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 1
Размеры, мм	640 x 105 x 130
Гарантия, лет	4
Степень защиты, IP	65

Вес, кг	3,8
Температура окружающей среды, град.	-65 до +45

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К установке допускается персонал, имеющий право работать на электроустановках. Монтаж и чистку светильника производить только при отключенном питании. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

Освободить светильник от упаковки. Убедиться в отсутствии механических повреждений. Установить светильник на рабочее место с помощью крепежных элементов. Подсоединить провода к клемной колодке согласно маркировки. Заземление светильника обязательно.

**ВНИМАНИЕ:** Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт за собой утрату гарантийных обязательств.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Не использовать светильники в агрессивных средах.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролёр \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых, транспортных и иных затрат за доставку изделия) отремонтировать вышедший из строя светодиодный светильник в течении 48 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и при отсутствии признаков механических повреждений и нарушений правил электропитания устройства.

Срок службы светильника не менее 20 лет.

Производитель: ООО «Светлый город», 620135, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 110А, оф. 203,

тел.(343) 216-10-74, 382-19-85, [www.svgorod.ru](http://www.svgorod.ru).